

TAKAMAZ**Mod. TAKAMAZ XY-1000**

Tornio CNC a 6 assi con contromandrino,
utensili motorizzati ed asse C

Rif. nr. 2119

Anno costruzione: 2005

Anno installazione: 2006



I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.

CNC:		
Unità di governo		Fanuc 18i-TB
Capacità:		
Max diametro tornibile	mm	190
Max diametro tornibile da barra sx/dx	mm	42/42
Lunghezza tornibile da barra (consigliata)	mm	Diam.60X100
Lunghezza massima tornibile	mm	135 (395 da un lato)
Mandrino:		
naso mandrino/contromandrino	ASA	5/5
Velocità di rotazione mandrino/contromandrino	giri/min	50-5500/50-5500
PW motore mandrino/contromandrino (cont./ 30 min)	kW	7,5/7,5
Corse:		
Corsa assi X1/X2	mm	170/160
Corsa assi Z	mm	450
Corsa assi Y/A	mm	+/- 30 /475
Corsa assi C1/C2	mm	360°/360°
Avanzamenti:		
Avanzamento rapido assi X1-Z1/X2-Z2	m/min	18/24
Avanzamento rapido assi Y/A	m/min	12/30
Torretta		
Utensili su torretta sup/inf	nr°	12+12 (20*20/Diam. 25)
Stazioni motorizzabili	nr°	12
velocità di rotazione utensili motorizzabili	giri/min.	40-4000 (Kw 3,7)
Accessori macchina :		
Evacuatore trucioli a tappeto,nr°2 motorizzati (1 assiale+1 radiale) vari utensili statici.		
Mano raccogli pezzo,caricatore di barre Cucchi modello CNC-DB.		
Pesi e dimensioni:		
Peso e dimensioni macchina	Kg	6700/ L3767 W1900 H0100