



**Mod. Awea BM-1600**

Centro di lavoro verticale

Rif. nr. 2922

Anno costruzione: 2017

Anno installazione: 2018



*I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.*

<b>CNC:</b>		
Unità di governo		FANUC Oi-MF
<b>Capacità:</b>		
Distanza centro mandrino - colonna	mm	820
Distanza naso mandrino - piano tavola	mm	200-1000
<b>Mandrino:</b>		
Velocità di rotazione mandrino	giri/min	30-6000
Potenza motore mandrino (cont./ 30 min)	kW	18,5/22
Cambio gamma rapporti	nr°	2
Cono mandrino	ISO	DIN 50
<b>Corse:</b>		
Corsa assi X/Y/Z	mm	1600/800/800
<b>Avanzamenti:</b>		
Avanzamento rapido assi X/Y/Z	m/min	20/20/18
<b>Tavola:</b>		
Dimensioni tavola	mm	2000X800
<b>Cambio utensile automatico:</b>		
Capacità magazzino utensili, posti	nr.	30
Max. dimensione utensile (ØxL)	mm	125/350
Max. peso utensile	Kg	15
<b>Pesi:</b>		
Peso	Kg	15000 / L 6000 W2900 H2900

**Accessori presenti:**

Convogliatore a tappeto Meta uscita lato destro, motore mandrino maggiorato e auto spegnimento totale.  
Impianto automatico di refrigerazione ad alta pressione a 20 Bar e soffio aria esterno al mandrino.