

DOOSAN

Mod. Puma 2600SY

Tornio CNC a 6 assi con contromandrino,
utensili motorizzati ed asse Y

Rif. nr. 2902

Anno costruzione: 2011

Anno installazione: 2012



I dati riportati sono indicativi e potranno essere da Voi verificati nel corso di una Vostra gradita visita presso i nostri magazzini.

CNC:		
Unità di governo	Doosan Fanuc Oi-TD	
Capacità:		
Max diametro / lunghezza tornibile	mm	373/760
Max tornibile da barra mandrino/ contromandrino	mm	76/49
Max diametro rotante sul banco/carro	mm	780/630
Mandrino:		
Velocità di rotazione mandrino/contromandrino	giri/min	4000/6000
PW motore mandrino/contromandrino (cont./ 30 min)	kW	15-22/11-15
naso mandrino/contromandrino	ASA	8/5
Corse:		
Corsa assi X/Z/B	mm	260/830/830
Corsa asse Y	mm	+/-51
Avanzamenti:		
Avanzamento rapido assi X/Z/B	m/min	30/30/30
Avanzamento rapido asse Y	m/min	10
Torretta		
Utensili su torretta	nr°	12 (BMT 65)
Dimensioni utensile a tornire /alesare	mm	25X25 Diametro 50
Stazioni motorizzabili	nr°	12
Velocità di rotazione utensili motorizzati	giri/min	5000
Potenza motorizzati (cont./ 10 min)	kW	1,5/5,5
Accessori macchina :		
Evacuatore trucioli LNS,mano raccogli pezzo con nastro di scarico e nr°02 autocentranti Samchully		
Nr°4 motorizzati (2 assiali, 2 radiali), vari utensili statici.		
Pesi e dimensioni:		
Peso	Kg	6450
Dimensioni macchina	mm	L4400 W 2100 H2170